



## TEXTILE PRINTING

# TEXILAC DISTACCANTE PER TRANSFER

Code N° 167161

Fiche Technique N° 63/TP

1 juillet 2005

Pâte à l'eau utilisée pour la préparation des transferts.

- À imprimer comme première couche directement sur le papier
- Permet de décoller à chaud le papier après transfert

### PREPARATION

TEXILAC DISTACCANTE PER TRANSFER est prêt à l'emploi.
Pour diminuer la viscosité, ajouter de l'eau à raison de 5 % maximum.
Pour ralentir le séchage dans l'écran, ajouter TEXILAC RITARDANTE, à raison de 5 % maximum.

### IMPRESSION

- écrans max. 55 f/cm
- L'impression de TEXILAC DISTACCANTE PER TRANSFER est faite directement sur papier comme première couche.

### NETTOYAGE

- laver écrans, cylindres et outils au jet d'eau froide, sitôt après emploi de préférence.
- Pour un nettoyage en profondeur des écrans ayant subi plusieurs impressions, utiliser SCREEN CLEAN ST, en le passant à la brosse ou à l'éponge.

### POLYMERISATION

- à l'air libre ou au four à air chaud

### CONFECTIONS

- 1, 5 et 20 kg.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



## MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: [info@must-tech.com](mailto:info@must-tech.com)