



TEXTILE PRINTING

TEXILAC E - LF

Fiche Technique N° 21/TP

1 juillet 2005

Pâtes à l'eau pour l'impression directe sur tissu, aux caractéristiques suivantes:

- bonne élasticité
- très bonne couvrance
- toucher souple
- contenu de formaldéhyde pratiquement nul
- bonne aptitude à l'impression

TEXILAC E LF TRASPARENTE	cod. 167023
TEXILAC E LF BIANCO	cod. 167021
TEXILAC E LF BASE	cod. 167022

PREPARATION : les produits sont prêts à l'emploi. Ajouter de l'eau, si nécessaire, pour diminuer la viscosité (maximum 4 %). Pour ralentir le séchage, ajouter TEXILAC RITARDANTE (maximum 3 %).

TEINTES : l'emploi de TEXILAC E - LF BIANCO et TEXILAC E - LF BASE permet d'imprimer des teintes couvrantes.
Pour obtenir des tons intenses, ajouter au maximum 5% de COLORANTI PER TEXILAC ou de pigments ECOTEX P à TEXILAC E - LF BASE.
L'ajout de ces mêmes colorants à TEXILAC E - LF BIANCO permet d'obtenir des tons pastel.
TEXILAC E - LF TRASPARENTE peut être utilisé comme pâte à couper pour BASE et BIANCO mais également comme fond imprimé sur le tissu avant les couleurs, pour obtenir plus de couvrance et d'élasticité finales.

IMPRESSIION : écrans avec maximum 55 fils au centimètre

NETTOYAGE : laver écrans et outils à l'eau froide sitôt après emploi, de préférence.

POLYMERISATION : les impressions doivent être polymérisées à 150°/160°C pendant 4 – 3 minutes.

CONFECTIONS : 1, 5, 20 et 50 kg.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com