



TEXTILE PRINTING

TEXILAC EMULGATORE NPF

Code N° 167394

Fiche Technique N° 104/TP

28 juillet 2005

Produit complémentaire à ajouter aux pâtes pour impression pigmentées.

- Egalise l'impression dans le cas d'impressions réalisées avec des pâtes transparentes
- Dans le cas de pâtes couvrantes, améliore l'aptitude à l'impression et maintient le produit homogène durant l'impression
- Exempt de Nonylphénol et produits dérivés

DOSAGE : la quantité à employer dépend de l'effet recherché; en général la dose est comprise entre 30 - 40 g/kg.

PREPARATION : ajouter le produit à la pâte (épaississement) ou aux teintes prêtes à l'emploi et mélanger soigneusement.
Ne modifie pas la rhéologie de la pâte.

CONFECTIONS : 1 kg.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com