



## TEXTILE PRINTING

# TEXILAC RITARDANTI

Code N° 167380

Fiche Technique N° 29/TP

1 Juillet 2005

Produits auxiliaires pour l'impression textile, servant à retarder le séchage des impressions.

### TEXILAC RITARDANTE ( Retardateur - code N° 167380)

Liquide, à utiliser au max. à 5%. Mélanger soigneusement, jusqu'à obtention d'une pâte complètement homogène, avec :

- TEXILAC PO, TEXILAC PO-E, TEXILAC PO BIANCO EXTRA
- TEXILAC HT-2R
- TEXILAC PERLA et TEXILAC PERLA 2000
- TEXILAC ORO et TEXILAC ARGENTO
- TEXILAC TRASPARENTE PER ORO
- TEXILAC TRASPARENTE PER GLITTERS
- TEXILAC UP et TEXILAC UP-VN
- TEXILAC MONO (AF)
- ECOTEX
- TEXILAC TRASPARENTE LUCIDO
- TEXILAC E-LF

**Confections :** 1 et 5 kg.

### TEXILAC RITARDANTE GEL (Gel retardateur - code N° 167381)

Pâte épaisse à ajouter aux produits suivants dans les quantités indiquées dans les fiches techniques. Mélanger soigneusement jusqu'à complète homogénéité.

- TEXILAC PO, TEXILAC PO-E, TEXILAC PO BIANCO EXTRA
- TEXILAC HT 2R
- TEXILAC PERLA et TEXILAC PERLA 2000
- TEXILAC TRASPARENTE PER GLITTERS
- TEXILAC UP
- TEXILAC MONO (AF)
- TEXILAC APS TRASPARENTE
- MNK 22
- ECOTEX
- TEXIFLOCK, TEXIFLOCK ST, TEXIFLOCK RT

**Confections:** 1 et 5 kg.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



## MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: [info@must-tech.com](mailto:info@must-tech.com)