



TEXTILE PRINTING

TEXIPLAST 5000 PROCESS

Code N° 165490

Fiche Technique N° 36/TP

1 Juillet 2005

Encres plastisol pour l'impression textile en quadrichromie.

- couleurs brillantes
- Très souples pour l'impression directe

PREPARATION : encres prêtes à l'emploi.
Pour rendre le produit plus fluide, élastique et brillant, ajouter au max. 5% de TEXIPLAST ADDITIVO 33.
La viscosité peut être réduite, sans compromettre la couvrance, avec au max. 2% de TEXIPLAST ADDITIVO 554.
L'impression de TEXIPLAST 5000 PROCESS sur fond foncé, nécessite préalablement l'impression de TEXIPLAST 5000 BIANCO FAST, formulé spécifiquement pour cela.

COULEURS

165490 – BASE	à utiliser à 50%, pour adapter la concentration des couleurs aux exigences du dessin
164492 – JAUNE	
165493 – ROUGE (MAGENTA)	
165494 – BLEU (CYAN)	
165495 – NOIR	

IMPRESSION : écrans de max. 120-140 f/cm

NETTOYAGE : laver écrans et outillage au White Spirit ou avec SCREENCLEAN ST

POLYMERISATION : 150-170°C pendant 2-4 minutes

CONFECTIONS : 1 et 5 litres.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com