



TEXTILE PRINTING

TEXIPLAST PL TRASPARENTE

Code N° 167850

Fiche Technique N° 42/TP

1 Juillet 2005

Encre plastisol pour l'impression sur tissu et cuir.

- utilisable pour effets spéciaux
- effet brillant et transparent
- indiqué pour les impressions à haute épaisseur
- les impressions résistent au lavage après polymérisation

- PREPARATION** : TEXIPLAST PL TRASPARENTE est prêt à l'emploi.
La viscosité peut être réduite en ajoutant au maximum 10% d'Additivo 33.
- COULEURS** : pour obtenir des impressions en épaisseur colorées, il est possible d'ajouter jusqu'à 10% de couleurs de la série TEXIPLAST 5000.
Des effets spéciaux sont obtenus avec l'ajout de glitters, poudres métalliques ou de poudres phosphorescentes.
- IMPRESSION** : pour l'impression à épaisseur, il est conseillé d'utiliser des écrans avec au max. 18-24 fils/cm.
Pour l'impression sans épaisseur, utiliser des écrans fins de 66 -77 fils/cm.
- NETTOYAGE** : laver écrans et outils au White Spirit.
- POLYMERISATION** : 150- 160° pendant trois minutes. Le temps de polymérisation ou la température peuvent varier en fonction de l'épaisseur imprimée.
- CONFECTIONS** : 1, 5, 20 et 50 Kg

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com