

UV Dryer

UV 40 - 60 - 70 - 80 - 100

- Tapis maille de fibre de verre et Téflon
- Variateur électronique de vitesse
- Ventilateur d'air puissant pour refroidissement de la lampe UV
- Compteurs d'heures lampe UV
- Ampèremètre de contrôle de lampe
- Entrée et sortie d'air de refroidissement
- Sélecteur de niveaux de puissance pour lampe UV
- Système heat-ex pour diminuer la température sur les feuilles imprimées (option)
- Accès facile à la lampe
- Réglage de la hauteur de la lampe sur la feuille de papier.



| Caractéristiques Techniques | UV 40 | UV 60 | UV 70 | UV 80 | UV 100 |
|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|----------|
| Largeur du tapis (cm) | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 |
| Longueur de la lampe (cm) | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Largeur max. traitée (cm) | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| Longueur (cm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Largeur (cm) | 90 | 110 | 120 | 130 | 150 |
| Hauteur (cm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Tension (volt / Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Puissance (kW) | 5 | 5 ou 10 | 5 ou 10 | 10 | 10 ou 15 |
| Poids (kg) | 120 | 200 | 250 | 300 | 300 |

MUST Technologie