



TS 60 TS 90

- Production jusqu'à 500 pièces/heure avec 2 opérateurs
- Largeur utile 60 cm ou 90 cm pour une longueur illimitée
- Convient pour des panneaux et articles confectionnés
- Convoyeur en téflon
- Tunnel long, possibilité de travailler à basse température pour le contrôle de la qualité du tissu
- Convoyeurs à niveau constant assurant une qualité régulière du décor ainsi que du tissu
- Réglage indépendant de la température des deux zones
- Régulation constante de la température du convoyeur
- Régulation sans palier de la vitesse du convoyeur (2 à 12 m/mn)
- Système latéral du guidage du convoyeur assurant un fonctionnement sans problème dans le temps
- Convoyeur de sortie à micro-maille assurant un refroidissement et facilitant la manutention des pièces
- Isolation thermique renforcée de la machine

Caractéristiques techniques	TS 60	TS 90
Largeur de Tapis	60 cm	90 cm
Hauteur	98.5 cm	98.5 cm
Largeur	115.5 cm	145.5 cm
Longueur	275.7 cm	275.7 cm
Poids net	420 kg	490 kg
Poids brut	490 kg	580 kg
Puissance globale	8kw	10kw
Alimentation électrique	400v, Triphasé + neutre	400v, Triphasé + neutre
Température de chauffe	0 à 200°C	0 à 200°C
Pression en air	5 bars	5 bars
Vitesse du tapis	2 à 11 m/mn	2 à 11 m/mn
Temps de passage	5 à 30 secondes	5 à 30 secondes